



FELLA-Festkammerpressen sind robust, sicher und zuverlässig.

## FELLA Festkammerpresse

- Lange Lebensdauer durch robuste Ketten mit Querstäben und der doppelten Bodenwalze für bestmögliche Pressung.
- Kompakte Ballen mit dem charakteristischen sternförmigem weichen Kern.
- Einfach ablesbarer Bordcomputer für die Hauptfunktionen der Rundballenpressen - optimale Überwachung.
- Doppelgarnbinder bietet die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Ballenumwicklung und den Abstand von den Seiten zu variieren.
- Der Garnspulenbehälter ist gut zugänglich und geschützt.
- Netzbinder für perfekt gebundene Ballen (Sonderausrüstung) verkürzen die Bindezeiten.

<b>Maschinenbezeichnung</b>	<b>FB 212</b>	<b>FB 212 L</b>	<b>FB 215 L</b>
Bestellnummer	792 100	792 200	792 300
Ballendurchmesser ca.	1,20 m	1,20 m	1,50 m
Ballenbreite ca.	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Pick-Up Breite ca.	1,55 m	2,00 m	2,00 m
Breite ca.	2,20 m	2,48 m	2,48 m
Länge ca.	3,30 m	3,30 m	3,58 m
Höhe ca.	1,86 m	1,94 m	2,30 m
Zapfwellendrehzahl U/min.	540	540	540
Leistungsbedarf ca. kW/PS	37/50	37/50	37/50
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	1 x EW 1 x DW	1 x EW 1 x DW	1 x EW 1 x DW
Pick-Up Zinkenträger	4	4	4
Doppelzinken pro Zinkenträger	21	31	31
Presskammer-Rollen	2	2	2
Presskammer-Ketten	2	2	2
Presskammer-Stäbe	30	30	41
Garnbindung	Serie	Serie	Serie
Netzbindung	Sonderausr.	Sonderausr.	Sonderausr.
Standard-Bereifung	10.0/75-15.3	11.5/80-15.3	15.0/55-17
Elektrische Beleuchtung und Warntafeln	Serie	Serie	Serie
Gewicht ca. kg	1770	1920	2110

<b>Sonderausrüstung</b>	<b>Bestell-Nr.</b>		
Netzbindung	792 640		
Weitwinkelgelenkwelle	792 610		
Kit Ballenauswerfer für FB 212	792 660		
Zweites Rad für Pick-Up für FB 212	792 650		
Räder 11.5/80-15 10 PR für FB 212 (Mehrpreis)	792 620		
Räder 15.0/55-17 10 PR für FB 212 L (Mehrpreis)	792 630		
Verriegelungshaken für Deutschland und Österreich	792 670		