



Turbo-Scheibenmäher Frontanbau mit Tastschwingenzugbock

- Tastschwingen-Zugbock, (gezogene, freipendelnde Gelenkvierecksaufhängung) folgt jeder Bodenunebenheit. Ziehen statt Schieben schont Wiese, Traktor und Mähwerk.
- Breiter, bügelartiger Tragrahmen mit Federentlastung verringert Beanspruchung des Mähwerks und bietet eine optimale Gewichtsverteilung und Leichtzügigkeit.
- Hydraulische Seitenverschiebung ca. 20 cm nach rechts und links vom Traktor aus möglich, ideal für Kombinationsbetrieb mit Heckmähwerk (Sonderausrüstung).
- Großscheiben, kein Innenschuh, weit vorn liegender Überschneid der Schneidkreise. Strömungsgünstiges FELLA-Großscheibensystem sorgt für exaktes Schnittbild auch in schwierigsten Futterverhältnissen und ist besonders leichtzügig.
- FELLA-Frontscheibenmäher, wahlweise in Grundausstattung oder mit SL (angetriebene Schwadleiteinrichtung), KC (Zinkenrotoraufbereiter) oder RC (Rollenconditioner mit Gummiprofilelementen).
- Frontscheibenmähwerk in Kombination ermöglicht Arbeitsbreiten bis zu 11 m. Überaus kostengünstige Version für hohe Schlagkraft.

FELLA-Frontscheibenmäher mit Tastschwingenzugbock, wahlweise mit SL, KC und RC oder ohne Conditioner.

Maschinenbezeichnung	SM 310 FZ megacut	SM 310 FZ-SL megacut	SM 310 FZ-KC megacut	SM 310 FZ-RC megacut
Bestellnummer 1000 U/min.	712 117	712 116	712 118	712 119
Dreipunktbau Kategorie	Schnellkupp- lungsdreieck	Schnellkupp- lungsdreieck	Schnellkupp- lungsdreieck	Schnellkupp- lungsdreieck
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	1 x EW	1 x EW	1 x EW	1 x EW
Arbeitsbreite ca.	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Transportbreite ca.	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Transporttiefe ca.	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Mähscheiben x Klingen pro Scheibe	6 x 2	6 x 2	6 x 2	6 x 2
FELLA-effective-Conditioner	--	--	Serie	--
Rollenconditioner	--	--	--	Serie
Leistungsbedarf ca. kW/PS	55/75	55/75	66/90	64/87
Zapfwellendrehzahl U/min.	1000	1000	1000	1000
Gewicht ca. kg	930	1055	1150	1202
Montagezeit	montiert	montiert	montiert	montiert

Sonderausrüstung	Bestell-Nr.
Satz Klingenschnellwechsel (6 Mähscheiben)	712 871
Schnellkuppungsdreieck , Kat. II (Traktorseite)	712 814
Breitverteilereinrichtung für SM 310 FZ-KC	712 852
Hydraulische Seitenverschiebung 1 x DW-Anschluss erforderlich	712 858
Zusatz-Kufe für größere Schmitthöhe, min. 2 Stück erforderlich, pro Stück	712 825
Gelenkgabel W2400 1 3/8 Zoll 21 Nachlieferpreis	712 863
Gelenkgabel W2400 8 x 32 x 28	712 864
Satz Niederhaltebügel	712 807
Satz HD Mähscheiben , speziell für steinige oder sandige Verhältnisse, Nachlieferpreis	712 883
Schutz für Betrieb ohne KC	712 800