



FELLA-Front-Trommelmäher mit Pendelbock sind besonders leichtzügig und einfach im Anbau.

Es ist kein Hydraulikanschluß erforderlich. Der breite Tragbügel mit weitem Pendelweg sorgt für optimale Boden Anpassung.

Turbo-Trommelmäher Frontanbau mit Pendelbock

- Keilriemenantrieb ermöglicht die Anpassung an alle Zapfwelldrehzahlen, einfache Umrüstung von Links- auf Rechtslauf und sorgt durch stoßfreien und schonenden Antrieb für lange Lebensdauer.
- Mähkreisel-Antrieb über Spiralkegelräder und präziser Fünffach-Kugellagerung garantieren lange Lebensdauer, niedrigeren Geräuschpegel und geringeren Kraftbedarf.
- Der paarweise Lauf der Mähtrommeln sorgt für doppelten Futterdurchgang und garantiert ein einwandfreies Mähbild und einen perfekten Futterfluß.
- Gekapselte stufenlose Schnitthöhenverstellung: wartungsfrei und einfach zu bedienen: 1 Klick = 2 mm.
- Stützteller und Gleitkufen sind geteilt und somit leicht auswechselbare und preisgünstige Ersatzteile.

Maschinenbezeichnung	KM 230 FP	KM 270 FP	KM 300 FP	KM 310 FP megacut
Bestellnummer 1000 U/min. links	714 556	714 576	714 586	714 596
Bestellnummer 1000 U/min. rechts	714 557	714 577	714 587	714 597
Dreipunktanbau Kategorie	II	II	II	II
Arbeitsbreite ca.	2,20 m	2,55 m	2,85 m	3,05 m
Transportbreite ca.	2,14 m	2,49 m	2,79 m	3,00 m
Flächenleistung ha/h	2,70	3,20	3,50	3,75
Mähkreisel x Klingen pro Kreisel	2 x 4	4 x 3	4 x 3	4 x 3
Freilaufgelenkwelle	Serie	Serie	Serie	Serie
Leistungsbedarf ca. kW/PS	36/50	48/65	55/75	55/75
Gewicht ca. kg	603	726	766	856
Montagezeit ca.	montiert	1,0 h	1,0 h	1,0 h

Vor Bestellung Zapfwelldrehrichtung feststellen
(vor dem Traktor stehend mit Blick auf die Front-Zapfwelle)

Sonderausüstung	Bestell-Nr.
Schnellkupplungsdreieck, Kat. II (Traktorseite)	712 814
Keilriemenscheibe für reduzierte Antriebsdrehzahl (1000/840 U/min. bzw. 540/450 U/min.)	714 704
Schwadscheibe links für KM 230 FP	714 734
Beleuchtungshalter	714 741

FELLA-effective-Conditioner (3-Punkt-Heckanbau)
siehe Seite 33.