



## Turboheuer Heck-Dreipunktanbau

- FELLA-Turboheuer mit Schwenkbock, untenliegendem Zugpunkt und integrierter Pendelbremse zeichnen sich durch hohe Fahrstabilität auch bei höheren Geschwindigkeiten aus. Auflaufen der Maschinen bei Bergabfahrten und Pendeln wird vermieden. Schonende Futteraufbereitung und ein ideales Streubild sorgen bei diesen für jedes Gelände geeigneten Maschinen für echtes Qualitätsfutter.
- Synchron-Aushebung der äußeren Kreisel über eine zentral angeordnete hydraulische Hubeinrichtung und Druckzylinder sichern eine optimale Funktion auch in Hanglagen. Keine einseitige Belastung.
- TH 680 / TH 800: Automatische Sicherheitsabschaltung mit Freilauffunktion trennt den Antrieb, sobald die Außenkreisel über die Zwischenstellung angehoben werden. Dies schützt vor Bedienungsfehlern und beseitigt die Unfallgefahr, da die ausgehobenen Kreisel nicht rotieren.
- TH 900: Mit der SLS-Abschaltung (Security-Lock-System) = automatische Abschalt- und Positioniereinrichtung für die Antriebsgelenke der einschwenkbaren Kreisel.
- Randstreuen sowohl links als auch rechts vom Traktor aus serienmäßig mit zentral fernbedienbarer, mechanischer Randstreueinrichtung (Sonderausrüstung hydraulisch).
- Durch serienmäßige Streuwinkleinstellung an der Laufachse kann die Maschine allen Futterverhältnissen optimal angepasst werden (15° - 18° - 20,5°).
- Traktor mit 1 DW Steuerblock mit Schwimmstellung erforderlich + 1EW (TH 900 D).

Maschinenbezeichnung	TH 680 D Hydro	TH 800 D Hydro megazet	TH 900 D Hydro megazet
Bestellnummer	715 126	715 132	715 133
Dreipunktanbau Kategorie	II	II	II
bewegl. Dreipunktbock	Serie	Serie	Serie
Arbeitsbreite ca.	6,60 m	7,70 m	8,60 m
Transportbreite ca.	2,86 m	3,00 m	2,97 m
Transportlänge ca.	2,15 m	2,25 m	2,15 m
Transporthöhe ca.	3,40 m	3,67 m	3,40 m
Kreisel	6	6	8
Zinkenarme je Kreisel	6	6	6
Zinkenverlustsicherung	Sonderausrüstung	Sonderausrüstung	Serie
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	1 x EW	1 x EW	1 x EW 1 x DW*
Zapfwellendrehzahl U/min.	540	540	540
Leistungsbedarf ca. kW/PS	30/40	60/81	70/95
Bereifung	16/6.50-8	16/6.50-8	6x16/6.50-8 2x18/8.50-8
Warntafeln	Serie	Serie	Serie
Gewicht ca. kg	782	919	1080
Montagezeit ca.	3,0 h	4,0 h	6,0 h

\* mit Schwimmstellung

Sonderausrüstung	Bestell-Nr.	
<b>Schwadgetriebe, TH 680/800 D Hydro</b>	715 451	
<b>Schwadgetriebe, TH 900 D Hydro</b>	715 453	
<b>Hydr. Randstreueinrichtung, 1 x EW erforderlich</b>	715 736	
<b>Zinkenverlustsicherung 1 Satz (36 St.)</b>	715 753	
<i>TH 680 D Hydro/800 D Hydro</i>		
<b>Elektrische Beleuchtungseinrichtung</b>	715 565	
<b>Tastrad (Ballonbereifung) für TH 680/800 D Hydro</b>	715 572	
<b>Tastrad (Super-Ballonbereifung) für TH 900 D Hydro</b>	715 576	
<b>2 Ersatzräder (Super-Ballonbereifung)</b>	716 729	