



FELLA-Turboschwader Front- und Heckein­satz für Bergeinsatz und leichte Traktoren

FELLA-Turboschwader der Baureihe TS 300/350 in stabiler Leichtbauweise sind kompromißlos für den Einsatz an Berg-System-Traktoren und leichten Traktoren konzipiert. Für exakte Schwadformung in allen Futterarten, absolut hangtauglich.

- Starrer Dreipunktbock. Kurzer oder langer Anbau. Einsatzmöglichkeiten: Front, Heck und Heckretour (RDF)
- Fahrgestell in optimaler Breitspur mit Ballonbereifung für ruhigen Lauf. Beste Hangtauglichkeit bei idealer Bodenabstastung.
- Saubere Arbeit durch zinkennahe Abstastung des Bodens durch Heck oder Fronttastrad. Alle Zinkanarme abnehmbar.
- Geschlossene, staubdichte Kurvenbahn für präzise Steuerung und lange Lebensdauer
- Geschlossene Getriebe, Volltangential-Steuerungssystem mit kugelgelagerten Stahlaufrollen und konuszentriertem Leichtmetallgehäuse sind staubdicht und fettgeschmiert (nachschrimerbar). Dies sorgt für eine lange Lebensdauer und präzise Steuerung.
- Kräftiges, einstufiges Kegelgetriebe und geteilte, dreifach gelagerte Ritzelwelle für eine lange Lebensdauer.
- Exakte Schwaden auch bei großen Futtermassen durch lange Zinken und völlig glatte Vorderflächen der extra-starken Zinkenarme.
- Von außen verstellbare Steuerkurve ermöglicht eine optimale Schwadbildung für alle Folgegeräte.
- Hochklappbare, federunterstützte Schutzbügel mit weit außen liegendem Drehpunkt und leichtem Schwadformer aus Alu-Profil spart Kraft und Platz.

Maschinenbezeichnung	TS 300 DS	TS 350 DS
Bestellnummer	716 210	716 220
Dreipunktanbau Kategorie	I+II	II
Dreipunktanbau, starre Schwenkräder	Serie	Serie
Arbeitsbreite ca.	3,40 m	3,50 m
Transportbreite ohne Sonderausrüstung ca.	1,37 m	1,55 m
Zinkenarme je Kreisel	8	10
Doppelzinken je Arm	3	3
Zapfwellendrehzahl U/min.	540	540
Leistungsbedarf ca. kW/PS	17/23	20/27
Bereifung	15/6.50-6	15/6.00-6
Gewicht ca. kg	340	378
Montagezeit ca.	1,0 h	1,5 h

Sonderausrüstung	Bestell-Nr.	
Tastrad für TS 300/350 DS, Ballonbereifung	715 572	
Warntafeln	716 778	
Elektrische Beleuchtungseinrichtung (Montage nur auf Warntafeln 716 778 vorgesehen)	716 779	
2 Ersatzräder (Ballonbereifung) 15/6.50-6	716 743	
Freilaufgelenkwelle für TS 300 DS, nur für Heckein­satz, Mitlieferpreis	716 732	
Freilaufgelenkwelle für TS 300 DS, nur für Heckein­satz, Nachlieferpreis	715 750	
Freilaufgelenkwelle für TS 350 DS, nur für Heckein­satz, Mitlieferpreis	716 730	
Freilaufgelenkwelle für TS 350 DS, nur für Heckein­satz, Nachlieferpreis	716 733	
Für Rückwärtsfahrt im Heckein­satz erforderlich:		
RDF-Aufrüstsatz für TS 300 DS komplett mit Entlastungsfeder und Tastrad	716 767	
RDF-Aufrüstsatz für TS 350 DS	716 780	
Für den FRONTEINSATZ erforderlich:		
RDF-Aufrüstsatz für TS 300 DS komplett mit Entlastungsfeder und Tastrad	716 767	
Universalgetriebe 300 DS, geeignet für Drehzahlen 1000 und 540 U/min, sowie Links- und Rechtslauf	716 751	
RDF-Aufrüstsatz für TS 350 DS	716 780	
Ergänzungssatz auf 4-Rad-Fahrgestell für TS 350 DS (wichtig für den Einsatz in unebenem Gelände)	716 797	
Universalgetriebe 350 DS geeignet für Drehzahlen 1000 und 540 U/min, sowie Links- und Rechtslauf	716 752	